

Система обозначений и маркировки светодиодных светильников EESS

EESS -	- GS -	- 50 -	- Ш -	- 5300лм -	- 60LG -	- IP66 -	- 5000K -	- K -	- 220В -	- цвет -		
Изображение:	Тип профиля:	Исполнение светильника:	Мощность, Вт.	Тип оптики:	Световой поток, лм.	Кол-во и пр-ль светодиодов	Степень защиты, IP	Температура света, К	Тип крепления	Напряжение, В.	Цвет исполнения	Тип рассеивателя:
	OFS	-	Эконом - 26, 32, 37, 42, 51 / Премиум - 30, 35, 40	Д-120°		OSR -OSRAM; SS -SEOUL SEMICONDUCTOR; CR - CREE; Q - QILU; SA - Samsung; LG	IP20 / IP40 / IP54		накладной, встраиваемый	220V	стальной (белый)	поликарбонат (6 видов)
	OFF	-	Эконом - 17, 26, 32, 37, 42, 51 / Премиум - 30, 35, 40	Д-120°			IP20 / IP40 / IP54	5000K	накладной	220V	стальной (белый)	поликарбонат (6 видов)
	OFF- IP65	-	Эконом - 17, 37, 42 / Премиум - 30, 35, 40	Д-120°			IP65		накладной, подвесной	220V	пластик (белый)	(матовый, прозрачный) поликарбонат
	G - широкий (ширина -200 мм, высота -53 мм.)	S - Уличный	60, 69, 90, 104, 121	Д-120°			IP66	5000K	K - консольное	220V	анодированный алюминий	прозрачный поликарбонат
	R - Помещение	60, 69, 90, 104, 121	P - подвесное				220V		анодированный алюминий	прозрачный поликарбонат		
	N - Узкий (ширина - 81 мм, высота - 73 мм.)	S - Уличный	15, 26, 40, 52, 64, 76, 90, 104	К-25°; Г-40°; Г-60°; Г-80°; Д-120°; Ш-135x60°; Ш-135x85°			IP66	5000K; 5300K	K - консольное	220V	анодированный алюминий	прозрачный поликарбонат
	R - Помещение	15, 26, 40, 52, 64, 76, 90, 104, 125	P - подвесное; T - накладное поворотное				12V, 24V, 36V и 220V		анодированный алюминий	прозрачный поликарбонат		
	N-01 - Узкий (ширина - 81 мм, высота - 73 мм.)	R - Помещение	40, 50, 60, 80	К-25°; Г-40°; Г-60°; Г-80°; Д-120°			IP54	5000K; 5300K	P - подвесное; T - накладное поворотное	12V, 24V, 36V и 220V	алюминий	прозрачный поликарбонат
	CT - Сборный тип (ширина - 81 мм, высота - 73 мм.)	S - Уличный	125				К-25°; Г-40°, 60°, 80°; Д-120°; Ш-135x60°; Ш-135x85°			IP66	5300K	K - консольное
	R - Помещение	125	P - подвесное	220V	анодированный алюминий			прозрачный поликарбонат				
	B - большой (ширина - 205мм, высота - 70мм.)	S - Уличный	147, 182, 220, 255	Ш-135x60°; Ш-135x85°			IP66	5000K	K - консольное	220V	анодированный алюминий	прозрачный поликарбонат
	D - круглый (диаметр - 400мм, высота - 400/450мм.)	R - Помещение	60, 100				Г-90°		IP54	5000K	P - подвесной	220V
	MOD - Модульный (ширина - 66 мм, высота - 70 мм.)		10, 15, 18, 20, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80	Д-120°			IP54 / IP66	4000K; 5000K	P - подвесное; T - накладное поворотное	12V, 24V, 36V и 220V	анодированный алюминий	прозрачный поликарбонат
	AZS		50, 60, 75	Д-120°			IP66	5000K	P - подвесной	220V	анодированный алюминий	прозрачный поликарбонат